

Kasa automatyczna

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe, wydawanie reszty w gotówce, wiele języków



Kasa automatyczna

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe, wydawanie reszty w gotówce, wiele języków

MODEL PODSTAWOWY

Wytrzymała obudowa z blachy ze stali nierdz. 2,5 mm w kol. RAL 7021

Drzwi antywłamaniowe z kluczem i bezpiecznymi zawiasami w kolorze RAL 9003

4 odporne na zniszczenie przyciski na ścianie przedniej („język”, „anuluj”, „brak biletu” i definiowalny)

Instrukcje dla użytkowników na wyświetlaczu pełnokolorowym 15"

Przycisk i pokrywa interkomu

Sekwencyjne podświetlenie komponentów (LED) – etapowe instrukcje

Wielokierunkowy skaner laserowy

Drukarka termiczna 2D

Pokwitowania odcinane z rolki papieru termicznego

Rolka papieru termicznego o średnicy 180 mm i gramaturze 80 g (3000 pokwitowań)

Wrzutnik monet z klapką

Pojemniki na monety (otwarte)

Podświetl. kieszeń zwrotu monet

Przemysłowy komputer sterujący z Windows do sterowania i łączności z centralą

Ogrzewanie i wentylacja sterowane termostatem

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Folia ozdobna z grafiką ParQube

Folia o grafice/kolorach na zamówienie

Obudowa w kolorze na zamówienie

Pasywny czytnik zbliżeniowy kart ISO 125 kHz

Interkom analogowy

Interkom cyfrowy (VoIP)

Wyświetlacz pełnokolorowy dotykowy 15"

Możliwość wyłączenia obsługi monet

Maks. trzy pojemnik wydawania reszty monetami (otwarte)

Opcja dodatkowych zamków pojemników monet

Czytnik banknotów

Dodatkowy zamek pojemnika banknotów

Wydawanie reszty banknotami

- Od 1 do 3 nominałów

- Otwarte lub zamykane pojemniki

Recykler banknotów

Alarm antywłamaniowy

Obsługa kart płatniczych, kredytowych (wymagany PIN) i bezstykowych (w zależ. od kraju)

Cokół o standardowej wys.: 400 mm

Cokół obniżony: 200 mm

Modułowa budowa kasy automatycznej zapewnia maksymalną elastyczność. Pełna konfigurowalność pozwala spełnić wszystkie oczekiwania rynku. Doskonale spełnia swoje zadanie zarówno w podstawowej konfiguracji jak i po wykorzystaniu wszystkich dostępnych opcji dla wymagających Klientów. Łatwo adaptowalny panel przedni – „wygląd na zamówienie”. Konfigurowalność dla optymalizacji i minimalizacji kosztów.

STANDARDOWE FUNKCJE

- Zapłata za parkowanie gotówką (monety/banknoty) lub kartą (w zależności od kraju)
- Reszta gotówką (monety i/lub banknoty)
- Pokwitowanie nadpłaty w razie braku reszty
- Bilety zastępcze (programowanie)
- Przedłużane abonamenty na kartę
- Doładowywanie kart przedpłaconych („set-value”)
- Rozpoznawanie kuponów rabatowych i zarządzanie zniżkami
- Wydawanie paragonów (niefiskalnych) i raportów dot. wypełnienia pojemników
- Łączność z centralą
- Komunikacja przez sieć TCP/IP
- Wyświetlanie animowanych instrukcji
- Dwukierunkowe skanowanie biletów
 - rozdzielczość skanowania: 104 linii
 - prędkość skanowania: 1170 linii/s
- Pasywny czytnik zbliżeniowy kart ISO 125 kHz
 - kodowanie: UNIQUE (EM 4102)
 - maks. zasięg: 10 cm
- Drukarka wysokiej rozdzielczości: 200 dpi (8 pkt/mm)
 - prędkość drukowania: 140 mm/s
 - do 21 pokwitowań na minutę
- Akceptor monet obsługujący do 10 nominałów (w zależności od kraju)
- Wydawanie monet przez maks. 3 kasety (w zależności od kraju)
- Typowa poj. kasety: 800 monet
- 4-kierunkowy czytnik banknotów o maks. 7 nominałach (w zależności od kraju)
- Podajnik banknotów
- Recykling banknotów
- Wydruk wyciągów z transakcji
- Zarządzanie stawkami standardowymi i świątecznymi



APS

Wymiary

- Szerokość: 750 mm
- Wysokość: 1400 mm (1800 mm z cokołem 400 mm, 1600 mm z cokołem 200 mm)
- Głębokość: 555 mm
- Waga: ok. 200 kg

Zasilanie

- 230-115 V / 50-60 Hz
- Min./maks. pobór mocy: 200/370 W

Warunki otoczenia

- Temperatura: od -20°C do +50°C

Normy: CE, ISO9001