

# Terminal wyjazdowy

Terminal wyjazdowy skanujący bilety z kodem kreskowym 2D



ParQube LX



# Terminal wyjazdowy

## Terminal wyjazdowy skanujący bilety z kodem kreskowym 2D



### MODEL PODSTAWOWY

Obudowa przystosowana do instalacji na zewnątrz

Zamykane drzwi dostępne z 2 stron

Konstrukcja z tłoczonego aluminium

Dwoje drzwi z tłoczonego aluminium w kolorze RAL 7021

Ściany przednia i tylna z aluminium w kolorze RAL 9003

Przycisk i pokrywa interkomu

Wielokierunkowy skaner laserowy biletów

Wewnętrzna grzałka i wentylator z termostatem

Kontroler sterujący dodatkowo wyposażony w:

- 2 kanałowy detektor pętli indukcyjnych
- moduł łączności z centralą przez sieć RS485
- zasilacz

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Folia ozdobna z grafiką ParQube

Folia o grafice/kolorach na zamówienie

Obudowa w kolorze na zamówienie

Pasywny czytnik zbliżeniowy kart ISO 125 kHz

Aktywne lub pasywne czytniki dalekiego zasięgu (AVI)

Podświetlany wyświetlacz LCD: 4 wiersze x 20 znaków

7 calowy kolorowy wyświetlacz

Interkom analogowy

Interkom cyfrowy (VoIP)

### Wymiary

- Szerokość: 425 mm
- Wysokość: 1260 mm
- Głębokość: 360 mm
- Waga: 47 kg

### Zasilanie

- 230-115 V / 50 Hz
- Min./maks. pobór mocy: 60 W / 260 W

### Warunki otoczenia

- Temperatura: od -20°C do +50°C

Normy: CE, ISO9001

Terminal ParQube LX to uniwersalne urządzenie kontrolujące linie wyjazdowe poprzez odczyt biletów z kodem kreskowym klientów jednorazowych oraz odczyt kart zbliżeniowych, również TAG, wśród posiadaczy abonamentów. Stosowany opcjonalnie 7 calowy kolorowy wyświetlacz umożliwia przekazywanie czytelnych informacji/poleceń do użytkowników. Praca w wielu językach z możliwością wyświetlania dwóch wybranych w jednym cyklu.

### STANDARDOWE FUNKCJE

- Łączność z centralą
- Łączność sieć RS485 (standard) lub TCP/IP (konwerter Ethernet)
- Dwukierunkowe skanowanie biletów
  - rozdzielczość skanowania: 104 linii
  - prędkość skanowania: 1170 linii/s
- Do 5000 użytkowników w pamięci wewnętrznej
- Do 15000 zdarzeń w pamięci wewnętrznej
- Wolne wejście zewnętrzny czytnika
- Pasywny czytnik zbliżeniowy kart ISO 125 kHz
  - kodowanie: UNIQUE (EM 4102)
  - maks. zasięg: 10 cm
- Aktywny lub pasywny czytnik dalekiego Wykrywanie próby ponownego użycia tej samej karty Transmisja sygnału otwierającego po okazaniu ważnego biletu lub karty

